

## DML5500 / XLR 参加者用マイクパネル

### 【機能・特徴】

- TCS5500システムの参加者用マイクパネル
- マイクON/OFF、リクエストに対応するLEDインジケーター
- MCC専用ケーブルによるINT5500との接続
- 専用TGMマイクとの接続
- ディップスイッチによるマイクゲイン調整



### 【一般仕様】

ユニット接続	1ポート ( RJ48 ) 専用MCCケーブル ( 1,2,3m ) 使用
マイク接続	XLR5ピン 専用TGMマイク ( 40cm、50cm ) 使用
マイクスイッチ	LED連動スイッチ
消費電力	INT5500より供給
寸法 ( W x H )	135 x 50 mm
開口寸法 ( W x H )	120 x 43 mm
重量	約 220g
色	RAL7021 ( マットブラック )

Gain			
Switch 1	Switch 2	Amplification	dBr
0	0	11 (+20.8 dB)	+8,6
0	1	4 (+12.2 dB)	0
1	0	4 (+12.2 dB)	0
1	1	2.8 (+9 dB)	-3,2

High Pass Filter		
Switch 3	Switch 4	Frequency
0	0	328 Hz
0	1	148 Hz
1	0	226 Hz
1	1	55 Hz

Standard setting	
Switch 1	1 (on)
Switch 2	0 (off)
Switch 3	1 (on)
Switch 4	0 (off)

作成日：2014年9月22日