



## 型番：TMP-R224 ベルトステーション

### 概要:

2.4GHzワイヤレスインターカムシステムの 2ch 携帯型ベルトステーション

### 機能:

A.B2ch の通信機能を持ち、同時に 2ch までのリスン/トークができる

使用周波数帯域: 2.4~2.48GHz/FHSS(周波数ホッピングスペクトラム拡散技術)

### 仕様:

インターカムオーディオチャンネル: 2ch

同時送受信数: 2ch

ヘッドセットコネクタ: 4 ピンオスコネクタ

マイクロフォンタイプ: ダイナミック又はコンデンサー(自動選択)

LCD: 解像度 102×80

アンテナ: 内蔵型、+2dBi patch

充電器(付属): 入力 100~240V、0.3A、50~60Hz/出力 5V、1.25A

バッテリー充電: 充電器で行う

バッテリー使用時間: 約 9 時間(専用リチウムポリマー電池使用時)

バッテリー充電時間: 約 3 時間(専用リチウムポリマー電池使用時)

オプション電源: 単 3 アルカリ電池 × 3 本

バッテリー使用時間: 約 4 時間(アルカリ電池使用時)

サイズ: 102(W) × 155(H) × 44.5(D)

重量: 410g(リチウムポリマー電池含む)

使用環境: 温度-20~+50°C/湿度 10%~90%