

Confidea CU デジタルセントラルユニット

【機能・特徴】

- 会議マイクシステム、同時通訳システムのセントラルユニット
- 1台のセントラルユニットで120台のユニットを接続可能
- Cat5e AWG 24 FTPケーブルによるディジーチェーン接続
- デジタルポートを6ポート装備
- 1ポートあたり20台のユニットを接続可能
- ユニット間ケーブル最大80m
- RS-232Cによる外部制御可能



【一般仕様】

| | |
|------------------|---|
| ユニット接続 | 6ポート (RJ45 × 6) |
| 音声入力 | バランス2系統 (XLR3ピン × 2) 100 ~ 14000 Hz、最大+3dBu |
| 音声出力 | バランス1系統 (XLR3ピン × 1) 100 ~ 14000 Hz、最大+8dBu アンバランス6系統 (DB-15) 100 ~ 14000 Hz、最大+0dBu |
| ヘッドホン出力 | 最大90 mW @ 32 Ω |
| 消費電力 | 最大7A (115VAC) |
| 出力電圧 | 48V (ポート 1 ~ 6) |
| ファンノイズ | 48 dBA SPL (1m) |
| 作動温度 | 5 ~ 50°C |
| 寸法 (W x H x D) | 483 x 132 x 213 mm EIA 3U |
| 重量 | 約 6.0 kg |

作成日：2014年9月22日