



## 型番：TMP-B224 ベースステーション

### 概要:

2.4GHzワイヤレスインターカムシステムの 2ch ラックマウント型ベースステーション

### 機能:

A.B.2ch の通信機能を持ち、プログラム入力やアナウンスアウト、6 系統の GPO を持つ

使用周波数帯域: 2.4~2.48GHz/FHSS(周波数ホッピングスペクトラム拡散技術)

伝送距離: 約 300m(見通し)

オーディオ周波数特性: 300~3.8kHz(音声帯域)

システム遅延: 50ms

### 仕様:

インターカムオーディオチャンネル: 2ch

ベースステーション 1 台あたりの、完全二重通信が出来るベルトステーション数: 5 台

ベースステーション 1 台あたりの、片側通信が出来るベルトステーション数: 無制限(シェアードモードの場合)

ベースステーション 1 台あたりのアンテナ接続ポート数: 1 ヶ所

同期できるベースステーション数: 10 台

ベースステーションとベルトステーションのペアリング方法: ミニプラグケーブルで接続(付属)

プログラミングポート: USB

ステージアナウンスと GPO 端子: DB15

2 ワイヤインターカムインターフェース: XLR-3F/XLR-3M(内部スルー) × 2ch

2 ワイヤの互換性: Clear-Com/RTS/バランス型

4 ワイヤ-Matrix 接続: RJ-45 × 2 ポート

AUX 入力: 6.3Φ 3 極フォーンジャック、-4~+8dB バランス型

AUX 出力: 6.3Φ 3 極フォーンジャック、-4~+8dB バランス型

ステージアナウンスアウト: XLR-3M、-4~+8dB バランス型

フロントパネルヘッドセット: 4 ピンオスコネクター

マイクロフォンタイプ: ダイナミック又はコンデンサー(自動選択)

フロントパネル LCD: 解像度 240 × 64、32 段階明るさ調整

サイズ: 483(W) × 44(H) × 305(D)、EIA19"1U

重量: 4.8kg

電源: AC85~264VAC/50~60Hz 消費電力 15W

DC11~32VDC 消費電力 12W

使用環境: 温度-20~+50°C/湿度 10%~90%

---

エッジテックジャパン株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山 3 丁目 3 番 16 号

TEL.03-5413-4669 (代表)

EdgeTech  
JAPAN